

ตะแกรงไวร์เมช 6.0 มม.

ตะแกรงไวร์เมชแบบม้วนและแบบแผง

ตะแกรงไวร์เมช 6.0 มม.

ตะแกรงไวร์เมชขนาดลวด 6.0 มม. เป็นตะแกรงไวร์เมชที่มีความพิเศษกว่าไวร์เมชขนาดอื่นๆ เพราะผลิตได้ทั้งแบบแผงและแบบม้วน โดยในท้องตลาด มีจำหน่ายทั้งไวร์เมช 6 มม. ทั้งแบบม้วน และแบบแผง และยังเป็นที่นิยมเลือกใช้ในงานการเทพื้นคอนกรีต ใช้ได้หลากหลายทั้งบ้านพักอาศัย หอพัก ลานจอดรถ ถนน ไปจนถึง โกดัง หรือ โรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : [ตะแกรงไวร์เมช](#)

ข้อดีของไวร์เมช 6 มม.

- มีให้เลือกใช้ทั้งแบบม้วน และแบบแผง ตามความเหมาะสมของหน้างาน
- เป็นที่นิยมเลือกใช้ ใช้ในงานพื้นคอนกรีตได้หลากหลาย ทั้งงานพื้นคอนกรีตทั่วไป และพื้นคอนกรีตที่ต้องรับน้ำหนักมากการใช้งานหลักของตะแกรงไวร์เมช 6.0 มม.
- เป็นตะแกรงไวร์เมชที่ขนาดลวดไม่ใหญ่เกินไป และไม่เล็กเกินไป

การใช้งานหลักของตะแกรงไวร์เมช 6.0 มม.

- งานเทพื้นถนน: เหมาะสำหรับถนนที่รองรับการจราจรปานกลาง เช่น ถนนที่ใช้รถยนต์ทั่วไป
- พื้นโรงงานและลานจอดรถ: ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับพื้นโรงงานและลานจอดรถที่ต้องรับน้ำหนักจากยานพาหนะและเครื่องจักร
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป: เสริมความแข็งแรงให้กับผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งาน
- กำแพงกันดิน (Retaining Wall): ใช้ในโครงสร้างกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
- พื้นบนคาน (Slab on Beam): เสริมความแข็งแรงให้กับพื้นคอนกรีตที่วางบนคาน เพื่อรองรับน้ำหนักและแรงกด

*** สินค้าพร้อมส่ง



ไวร์เมช 6 มม. แบบแผง (สินค้าพร้อมส่ง)

- เหล็กข้ออ้อย 6.0 มิลลิเมตร
- เหล็กข้ออ้อย 6.0 มิลลิเมตร
- @20x20 เซนติเมตร
- ขนาดแผง 3.0x6.0 เมตร



ขนาดของไวร์เมช 6 มม.

ตารางขนาดไวร์เมช 6 มม. แบบแผง

รายละเอียด	ขนาด
ขนาดลวด (มม.)	6 มม.
ความกว้าง (เมตร)	2 เมตร, 3 เมตร
ความยาว (เมตร)	6 เมตร, 10 เมตร
ขนาดตาห่าง (เซนติเมตร)	- 15×15 ซม., - 20×20 ซม., - 25×25 ซม., - 30×30 ซม., - 35×35 ซม.
ประเภท	แผง

ไวร์เมช 6 มม. แบบแผง

- ✓ **วัสดุ:** ผลิตจากลวดเหล็กเส้นกลม หรือลวดข้ออ้อย คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.
- ✓ **เส้นผ่านศูนย์กลางลวด :** ลวดเส้นกลม : 6.0 มม. , ลวดข้ออ้อย : 6.0 มม.
- ✓ **รูปแบบ:** เป็นตะแกรงแบบแผง
- ✓ **ขนาดตาห่าง:** มีให้เลือกหลายขนาด เช่น
 - 15×15 ซม.
 - 20×20 ซม.
 - 25×25 ซม.
 - 30×30 ซม.
 - 35×35 ซม.

- ✓ **ขนาดมาตรฐานของตะแกรงไวร์เมชแบบม้วน**
 - กว้างxยาว
 - 2x6 เมตร
 - 3x6 เมตร
 - 2x10 เมตร
 - 3x10 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ตะแกรงไวร์เมช 6.0 มม.](#)

[ตะแกรงไวร์เมชแบบม้วน](#)

[ตะแกรงไวร์เมชแบบม้วนมีพื้นที่ กี่ตารางเมตร](#)

[ก่อนสั่งซื้อไวร์เมช ควรรู้อะไรบ้าง](#)

[ตะแกรงไวร์เมชแบบม้วนและแบบแผง ต่างกันอย่างไร](#)

ขนาดตะแกรงไวร์เมช 6 มม. แบบม้วน

รายละเอียด	ขนาด
ขนาดลวด (มม.)	6 มม.
ความกว้าง (เมตร)	2 เมตร
ความยาว (เมตร)	10 เมตร, 25 เมตร, 50 เมตร
ขนาดตาห่าง (เซนติเมตร)	10×10 ซม., 15×15 ซม., 20×20 ซม., 25×25 ซม.
ประเภท	ม้วน

ไวร์เมช 6 มม. แบบม้วน

- ✓ **วัสดุ:** ผลิตจากลวดเหล็กเส้นกลมคุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.
- ✓ **เส้นผ่านศูนย์กลางลวด ,** ลวดเส้นกลม : 6.0 มม.
- ✓ **รูปแบบ:** เป็นตะแกรงม้วน
- ✓ **ขนาดตาห่าง:** มีให้เลือกหลายขนาด เช่น
 - 10×10 ซม.
 - 15×15 ซม.
 - 20×20 ซม.
 - 25×25 ซม.
- ✓ **ขนาดมาตรฐานของตะแกรงไวร์เมชแบบม้วน**
 - ความกว้าง: 2 เมตร
 - ความยาว: 10 เมตร, 25 เมตร หรือ 50 เมตร